

Anexo 2.1 Opciones modificadoras de Bluedoc

-bottom *text*

Especifica un texto que será incluido en la parte de debajo de cada archivo obtenido.

-breakiterator

Cambia la forma de obtener la primer oración de cada bloque de comentarios, misma que se utilizará en el resumen.

-classpath *classpathlist*

Especifica la localización de las clases referenciadas por los archivos fuente.

-d *directory*

Especifica el directorio en donde se colocará los archivos resultantes.

-doclet *class*

Especifica el archivo class que contiene el *doclet* para la generación de los documentos. Este archivo debe de contener el método `start()` (método raíz).

-docletpath

Especifica el lugar en donde se encuentra el archivo class que contiene el *doclet*.

-doctitle *title*

Especifica un texto que servirá como título en la parte superior central del archivo `overview-summary.html`.

-exclude *package1:package2*

Especifica los paquetes que no se tomarán en cuenta en el proceso de documentación.

-footer *footer*

Especifica un texto que será colocado en la parte inferior de cada archivo generado, a la derecha de la barra de navegación más baja.

-group *groupheading package1:package2*

Separa todos los paquetes en grupos distintivos dentro del archivo `overview.html`

-header *header*

Especifica un encabezado que será colocado en todos los archivos generados, que estará a la derecha de la barra de navegación superior.

-help

Despliega la ayuda en línea de Javadoc, que es esta especificación de los parámetros posibles.

-helpfile *path/filename*

Especifica un archive de ayuda distinto al generado por defecto, que es al que apunta el link HELP en la parte superior de los archivos html.

-link *extDocument*

Especifica un archivo html externo que contiene clases ya documentadas y que se quiere añadir a la nueva corrida de Javadoc que se quiere crear.

-linksource

Crea un archivo HTML para cada archivo fuente y los junta dentro de la documentación estandar, mostrando todos sus métodos, atributos y clases, sin importar si son privados o protegidos.

-nocomment

Elimina todos los cuerpos de comentarios, generando solamente un archivo con los nombres de métodos, clases y atributos.

-nohelp

Elimina el link al archivo de ayuda dentro de la barra de navegación superior.

-noindex

Omite la generación de un archivo index.html

-nonavbar

Previene la generación de la barra de navegación, tanto superior como inferior.

-nosince

Omite el texto generado por el *tag* @since.

-notree

Omite la jerarquía de clases o interfaces en los archivos de documentación generados.

-overview path

Especifica que archivo debe ser utilizado como overview.html en lugar de generar uno nuevo.

-package

Muestra solo los paquetes y las clases protegidas, publicas y miembros.

-private

Muestra todas las clases y miembros.

-protected

Muestra solo las clases y miembros públicos y protegidos. Es la opción por defecto.

-public

Muestra solo las clases y miembros públicos.

-quiet

Elimina todos los mensajes que no sean de error o de advertencia.

-serialwarn

Genera advertencias en tiempo de compilación para mostrar *tags* que no hayan sido escritos pero que sean necesarios. Un ejemplo es un método con 3 parámetros y solo 2 @param.

-sourcepath sourcepath

Especifica el lugar en donde se encuentran los archivos fuentes a procesar.

-splitindex

Divide el index en diferentes archivos, alfabéticamente, un archivo por letra.

-stylesheetfile path

Especifica un archivo .ccs distinto al generado por defecto.

-taglet class

Especifica la clase que contiene los *taglets* utilizados en la generación de la documentación.

-tagletpath

Especifica en donde se encuentra la clase que contiene los *taglets*.

-verbose

Provee mensajes detallados del proceso que se ejecuta al correr Javadoc.

-windowtitle title

Especifica el texto que será incluido como Título de la pagina de documentación, es decir, dentro de los tags de HTML <title></title>